Modell STARPRIM 1

Versicherungsschutz: gewerbliche Nutzung bis ca. 20.000,- € private Nutzung bis ca. 65.000,- €





Zertifiziert nach EN 1143-1

Modele ALPHA SM, BETA SM und GAMMA

- Vierseitig umlaufende Feuerfalz, die den Innenraum vor direkten Einwirkungen von Gas und Feuer schützt.
- Bodenverankerungsvorrichtung mit Befestigungsmaterial serienmäßig.
- Vorgerüstet für den Einbau eines Abreißmelders.
- Außenliegende, massive Bänder ermöglichen eine Türöffnung von 205°.
- Optimale Unterbringung von Aktenordnern nach DIN 821-D1-80 (w¹=75 mm).

Modele ALPHA SM und BETA SM:

- 3-seitige Verriegelung mit Flachbolzen 40x10 mm.
- Eine Hintergreifschiene an der Bandseite sorgt für zusätzlichen Einbruchschutz.
- Fachböden alle 50 mm verstellbar.

Model GAMMA

- 4-seitige Verriegelung mit Rundstahlbolzen 40 mm Durchmesser.
- Fachböden alle 25 mm verstellbar.

Dimensionen:

STARPRIM - ALPHA SM

MODEL	Außenmaße (mm)*			Innenmaße(mm)			Gewicht	Volumen	Höchst-
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	ca. (kg)	ca. (I)	Kapazität (Ordner)
ALPHA S	М								
1015/N SM	410	335	300	334	275	180	55	17	-
1025/N SM	410	415	345	334	355	225	75	27	-
1035/N SM	410	415	425	334	355	305	85	36	4
1055/N SM	585	415	425	509	355	305	105	55	4
1085/N SM	585	515	495	509	455	375	130	87	6
BETA SI	VI								
1095/N SM	770	515	425	694	455	305	155	96	12
1120/N SM	940	515	425	864	455	305	180	120	12
1180/N SM	1120	515	495	1044	455	375	225	178	18
1240/N SM	1120	665	495	1044	605	375	260	237	24
1410/N SM	1475	765	535	1399	705	415	375	409	36
GAMM	A								
1535	1850	840	580	1720	730	415	495	521	45
1780**	1850	1190	580	1720	1080	415	665	771	70

^{* -} zusätzlich 60 mm in der Tiefe für Griffarmatur und verschiedene Schlösser





ALPHA SM BETA SM GAMMA

 $\label{prop:continuous} \mbox{F\"{u}r weitere Informationen besuchen Sie bitte www.primat-tresore.de}$

Vertrauen Sie unseren Sternen!



Öffnung Transporte Entsorgung Vermietung

SERVICE 0162/3000 301

Meerbusch - Büderich Tel 02132 970 111 Fax 02132 970 113 www.tresore-fonk.de

www.primat-tresore.de

^{** -} dieser Schrank ist zweitürig.

⁻ Standardverschluss: 1 Schlüsselschloss, 2 Schlüsseln nach EN 1300 – Grad A.

⁻ Doppelverschluss ist für die Serie ALPHA SM nicht möglich.